

BERING LOW HW

Calzado de seguridad

Certificado EN ISO 20345 / Inscrito en el ISP

CARACTERÍSTICAS

Calzado de seguridad clase I, antideslizante, repelente a los ácidos, resistente a los hidrocarburos y plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort.

Zapato liviano y cómodo, con membrana Smart-Dry, impermeable y respirable.

Posee una protección de goma en la punta y en el talón.

Costuras con hilo de nylon de alta resistencia, plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva.

Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad.

Posee resistencia a la penetración de ácidos (Ensayo Caltex, Categoría III).

Diseño Outdoor Caña baja, mide 11 cm.

Plantilla textil antiperforante.

Sobrepuntera y laterales de goma.

Reflectante en la zona del talón



TECNOLOGÍAS



SLIP RESISTANT



LIGHTWEIGHT



COMPOSITE TOE



RESISTANT TO ACIDS AND
HYDROCARBONS (CESMEC)



HUMIDITY
EVACUATION



PLANTILLA TEXTIL
ANTIPEFORANTE



ANTIMICROBIAL



DIELECTRIC