

FILTRO ATX MULTIGAS / VAPOR MERCURIO & PARTÍCULAS



4000 A1B1E1K1HGP3 (CLASE 1)

Cód. 115-20-020

Los filtros ATX 4000 están fabricados para ser utilizados con los respiradores:

- Respirador 1/2 Rostro ATX 100 TPR
- Respirador 1/2 Rostro ATX 150 Silicona
- Respirador 1/2 Rostro ATX 500 Silicona Clip Sonic



DESCRIPCIÓN

- El diseño de los filtros químicos son similares a una gota, es decir tienen una forma en que en la parte inferior es semi plana y pequeña, y la superior algo redondeada y de mayor tamaño. Lo anterior permite una mejor adaptación en el uso de máscaras de soldar, caretas, visores, etc. Además, mejora el campo visual, especialmente en máscaras de rostro completo.

APLICACIONES

- Filtro de capacidad baja, indicado para concentraciones de hasta 10 veces el LPP con respiradores de medio rostro o 50 veces el LPP con respiradores de rostro completo. Recomendado para ambientes moderados o exposiciones breves.
- Protege contra vapores orgánicos, Cloro (Cl₂), Ácido Sulfhídrico (H₂S), Cianuro de Hidrogeno (HCN), Anhídrido sulfuroso (SO₂), Gases ácidos, Amoníaco (NH₃) metilamina y partículas reutilizables.

CERTIFICACIONES

- Estándar y especificaciones EN 14387:2021, en lo dispuesto en el reglamento 2016/425 Certificado N°: CE-PI-221110-227-05-9ª

PRESENTACIÓN

- Etiqueta Café, Gris, Amarillo, Verde, Rojo y Blanco (Norma Europea) Filtro A1B1E1K1HgP3
- Unidad de Venta: Par (Envase sellado)
- Caja 20 Pares

ADVERTENCIAS

- Lea y comprenda las instrucciones de uso que se encuentran al interior del envase.
- Los filtros se deben almacenar en un ambiente libre de contaminantes a temperatura y humedad normal.
- Las Garantías no cubrirán ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto.
- Antes de utilizarse, asegúrese de que la protección es apropiada a las labores que va realizar.



ALTA EFICIENCIA



LARGA VIDA ÚTIL



FILTROS ATX



TIPOS DE FILTROS PARA RESPIRADORES MEDIO ROSTRO Y ROSTRO COMPLETO

TIPOS DE FILTROS Y CATEGORÍAS



FILTROS DE PARTÍCULAS

Brindan protección únicamente frente a partículas suspendidas en el aire, como polvo, vapores, humos, aerosoles, moho y bacterias, entre otros.



FILTRO DE GASES Y VAPORES

Brindan protección únicamente frente a gases y vapores. Existen diversos tipos de filtros específicos para cada clase de gas o vapor.



FILTROS COMBINADOS

Brindan protección frente a partículas y gases. Se emplean distintas combinaciones de filtros para gases, vapores y partículas, según los contaminantes presentes en el aire.

COLOR	TIPO DE FILTROS	APLICACIONES Y PARTICULARIDADES
Café	AX	Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición menor o igual a 65 °C - Pueden usarse sólo como se suministran de fábrica. - Está prohibido su uso y reutilización contra compuestos gaseosos. - Pueden utilizarse una sola vez y deben desecharse después de su uso.
Café	A	Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición mayor a 65 °C.
Gris	B	Gases y vapores inorgánicos como cloro, ácido sulfhídrico y ácido cianhídrico. (Gases ácidos)
Amarillo	E	Dióxido de azufre o ácido clorhídrico (Gases inorgánicos).
Verde	K	Amoniaco y derivados orgánicos del Amoniaco.
Rojo	Hg	Mercurio, incorpora un filtro contra partículas P3.
Blanco	P	Partículas sólidas y líquidas.

CLASE DE ABSORCIÓN DE LOS FILTROS PARA GASES Y VAPORES		
CLASE 1	Baja capacidad	Filtro de baja capacidad. (Concentración del contaminante > a 0'1 % o 1000 ppm)
CLASE 2	Capacidad media	Filtro de media capacidad. (Concentración del contaminante > a 0'5% o 5000 ppm)
CLASE 3	Alta capacidad	Filtro de alta capacidad. (Concentración del contaminante > a 1 % o 10000 ppm)
ppm		Concentración en partes por millón.