

PRE-FILTRO ATX

ATX PR200

Cód. 04-04-010

TALLA

ESTÁNDAR

10 UNIDADES

Los pre-filtros ATX PR200 están fabricados para ser utilizados con los respiradores:

- Respirador ½ Rostro ATX 100 TPR
- Respirador ½ Rostro ATX 150 Silicona
- Respirador ½ Rostro ATX 500 Silicona Clip-Sonic
- Respirador Rostro Completo ATX 1500 Silicona

ATX
ACTIVE



DESCRIPCIÓN

Pre-filtro diseñado para la protección de las vías respiratorias frente a partículas sólidas y líquidas, incluyendo aerosoles. Fabricado con material electrostático de alta eficiencia, mejora la captura de contaminantes en suspensión, optimizando el rendimiento del sistema de filtración. Su diseño permite una instalación segura mediante retenedor, asegurando un ajuste hermético y un funcionamiento confiable en entornos exigentes.

USOS

- Brinda protección P2 R contra partículas sólidas y líquidas.
- Recomendado para aplicaciones como soldadura, lijado, esmerilado, fundición y minería.
- Apto para entornos industriales con presencia de polvo, neblinas y aerosoles.

CERTIFICACIÓN

- Cumple con la norma EN 143:2000 + A1:2006 P2 R, según reglamento EPI (UE) 2016/425.



PRE FILTRO
ATX PR200
Cód. 04-04-010

RETENEDOR ATX
PARA PRE FILTRO PR200
Cód. 04-04-024

ADVERTENCIAS

- Este filtro ayuda a proteger contra partículas presentes en el ambiente. El uso incorrecto puede generar riesgos para la salud.
- Para un uso seguro, seguir las instrucciones del fabricante.

IMPORTANTE

- Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Almacenar en un lugar limpio, seco y libre de contaminantes.
- Evitar exposición a temperaturas y humedad extremas.

PRESENTACIÓN

- Caja de 10 unidades (5 pares).

COMPATIBLE CON:



FILTRO ATX VO300
Cód. 04-04-013



FILTRO ATX VO/GA350
Cód. 04-04-014



FILTRO ATX 390
Cód. 04-04-015

FILTROS ATX



TIPOS DE FILTROS PARA RESPIRADORES MEDIO ROSTRO Y ROSTRO COMPLETO

TIPOS DE FILTROS Y CATEGORÍAS



FILTROS DE PARTÍCULAS

Brindan protección únicamente frente a partículas suspendidas en el aire, como polvo, vapores, humos, aerosoles, moho y bacterias, entre otros.



FILTRO DE GASES Y VAPORES

Brindan protección únicamente frente a gases y vapores. Existen diversos tipos de filtros específicos para cada clase de gas o vapor.



FILTROS COMBINADOS

Brindan protección frente a partículas y gases. Se emplean distintas combinaciones de filtros para gases, vapores y partículas, según los contaminantes presentes en el aire.

COLOR	TIPO DE FILTROS	APLICACIONES Y PARTICULARIDADES
Café	AX	Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición menor o igual a 65 °C - Pueden usarse sólo como se suministran de fábrica. - Está prohibido su uso y reutilización contra compuestos gaseosos. - Pueden utilizarse una sola vez y deben desecharse después de su uso.
Café	A	Gases y vapores de compuestos orgánicos con un punto de ebullición mayor a 65 °C.
Gris	B	Gases y vapores inorgánicos como cloro, ácido sulfhídrico y ácido cianhídrico. (Gases ácidos)
Amarillo	E	Dióxido de azufre o ácido clorhídrico (Gases inorgánicos).
Verde	K	Amoníaco y derivados orgánicos del Amoníaco.
Rojo	Hg	Mercurio, incorpora un filtro contra partículas P3.
Blanco	P	Partículas sólidas y líquidas.

CLASE DE ABSORCIÓN DE LOS FILTROS PARA GASES Y VAPORES		
CLASE 1	Baja capacidad	Filtro de baja capacidad. (Concentración del contaminante > a 0'1 % o 1000 ppm)
CLASE 2	Capacidad media	Filtro de media capacidad. (Concentración del contaminante > a 0'5% o 5000 ppm)
CLASE 3	Alta capacidad	Filtro de alta capacidad. (Concentración del contaminante > a 1 % o 10000 ppm)
ppm		Concentración en partes por millón.